

HS 2K ImpactOil БЕСЦВЕТНЫЙ



Натуральное масло для паркета, отвечающее самым высоким требованиям

Масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов для напольных покрытий из древесины. Подчеркивает естественную красоту и структуру древесины и отличается очень высокой устойчивостью к нагрузкам. Поэтому прекрасно подходит для использования в общественных и жилых помещениях с самыми высокими требованиями, а также в зонах повышенной влажности. Благодаря хорошей проникающей способности продукта древесина консервируется, но поры остаются открытыми и древесина «дышит». Благодаря технологии применения двухкомпонентных продуктов LOBASOL уход становится менее трудоемким, а устойчивость к воздействию воды и химикатов более высокой.

- Превосходная водостойкость, предназначено также для паркета в зонах повышенной влажности, напр., в ванных комнатах или помещениях для фитнеса
- Экономит время благодаря нанесению по системе за 1 день.
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Простота и надежность в работе
- Достаточно нанести один слой валиком
- Может использоваться уже через 24 часа

Область применения:

Предназначено для первичного пропитывающего ухода за покрытиями из древесины. Предназначено также для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, залы для фитнеса и т.п. Противоскользящие свойства согласно норме BGR 181 и стандарту DIN 51130 класс R9. Пригодно к использованию для детских игрушек, соответствует требованиям стандарта DIN EN 71-3 - «Миграция определенных элементов». Предназначен почти для всех европейских и экзотических пород древесины. Смотрите список пород древесины LOBA на сайте www.loba.de. В проблемных случаях необходима консультация изготовителя. Also for the surface treatment of the cementitious leveling compound WAKOL Z 615, in combination with LOBASOL® HS Akzent 100 Wax.



Характеристики продуктов

Арт. №
10610

750 г	4	400
2,5 кг	4	120



Характеристики продуктов

Сухой остаток	99,8 ±2%
Состав	модифицированные растительные масла, сухие вещества без кобальта
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Устойчива к воздействию минусовых температур.
GISCODE	Ö10/DD+

Указания по нанесению

- Размешать массу, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и перемешать с помощью миксера LOBATOOL. Если масса и отвердитель смешиваются частично, необходимо тщательно соблюдать правильную пропорцию смешивания. После смешивания бесцветное масло можно использовать в течение 2 часов, цветное масло - в течение 1 часа.
- Поверхность должна быть отшлифована надлежащим образом, влажность древесины макс. 12%.
- Покрытие должно быть сухим и не содержать остатков старых слоев, масла, жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений. Температура в помещении должна составлять от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 65%, температура материала от +18°C до +25°C. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL.
- Хорошо потрясти емкость с материалом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

Инструмент для нанесения/Расход материала

Валик для нанесения масла LOBATOOL Microfaser 60-80 или плоский шпатель LOBATOOL / 30-60 мл (г)/м² в зависимости от впитывающей способности основания. Выровнять поверхность с помощью бежевого пада LOBATOOL special-Pad.

Время высыхания

- По покрытию можно ходить через 12 часов.
- Использование через 24 часа.
- Нанесение защитного покрытия через 5 дней.
- Возможно более раннее нанесение защитного покрытия LOBATOOL Cover 400, подробности в технической информации о продукте.



HS 2K ImpactOil БЕСЦВЕТНЫЙ



Указания по нанесению

Нанесение валиком:

- Подготовить покрытие.
- Нанести масло тонким слоем валиком для масла LOBATOOL Microfaser 60-80.
- Время воздействия ок. 1 часа.
- Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBATOOL special-Pad.
- Use on levelling compound WAKOL Z 615 :

Preparation:

- Apply WAKOL Z 615 levelling compound directly according to manufacturer's instructions, regard technical information.
- Do not sand levelling compound, remove possible inclusions partially with a sharp blade.

Application oiled/waxed surface:

- Apply LOBASOL® HS 2K ImpactOil thinly with LOBATOOL Oil roller 60-80, consumption max. 40-50 g/m².
- After short exposure time even out residues with a LOBATOOL special-Pad beige.
- Drying over night.
- Apply LOBASOL® HS Akzent 100 Wax with a LOBATOOL trowel, work in sections (approx. 20 g/m²).
- After short exposure time even out residues with a LOBATOOL special-Pad beige.

For further details please regard "TTT Leveling compound as flooring".

Важные указания

Не допускается нанесение с помощью распылителя.

Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности падом. У некоторых экзотических пород древесины возможно более длительное время высыхания.

Загрязненные грунтовой тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с плотной крышкой или утилизировать с учетом правил противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.

Нанесение шпателем возможно только на покрытиях из древесины с заделанными щелями. Масло, попавшее в щели, длительное время не высыхает.



Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Склеивание кромок: Паркет, уложенный на эластичный клей, массивная половая доска, торцевой паркет, индустриальный паркет и паркет на полах с подогревом, а также породы древесины с быстрой реакцией на изменение влажности (напр., бук) подвержены деформации при изменениях климатических условий (влажности воздуха, температуры). Использование масла предотвращает образование щелей.

Взаимодействие: Материалы, содержащие размягчители, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета лака. Отложения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.

